

產品說明書

特霧黑型水性脂肪族聚氨酯自消光處理劑(塗飾劑)，可應用於PVC、PU皮革表面處理用，具有耐熱、耐刮、耐磨、耐搓揉、耐熱黏著佳、低VOC等優點，且不含五苯三醛(苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛)。

● 特色：

1. 以水為分散介質，環保無毒、不易燃、有機揮發物(VOC)低等特點。
2. 微粒消光技術應用，耐刮擦佳、拉伸不發白。
3. 透黑啞光效果、手感滑蠟

● 產品規格：

標準 品名	光霧度 (60 度角)	外觀	固形份(%)	黏度 cps/25°C	PH 值
WF-052	0.5-0.8	白色乳液	24±1.0	1600±400	7.0-9.0

● 應用特性：

搭配流平劑、架橋劑等助劑可提昇物性並符合不同的加工條件，建議加工配方(依需求可微調)：

品項	品名	比例	備註
主劑	WF-052	100	-
流平劑	NY-H	2	視所需程度酌量
消泡劑	NY-02459	0.2	-
手感劑	NY-13678	8	視所需程度酌量
增稠劑	NY-04456	2	視所需程度酌量
架橋劑	NY-133N	4.5	-
架橋劑	NY-5100	1.5	-

建議烘乾溫度：130-135°Cx2mins

● 使用注意事項:

1. 使用前請先搖勻或以機械攪拌分散。
2. 可與水性光面處理劑產品混合使用調整所需光霧度。
3. 加入架橋劑後，建議於8小時內使用，以確保物性品質，超過8小時後請先測試物性後再考量使用。
4. 使用前請參閱安全資料表(SDS)並配戴合適的裝備。

● 包裝:110KG/CA。

● 儲存:置於陰涼乾燥處(5-25°C)，至少可存放 6 個月。